



Lornetka Delta Optical Forest II 10x50

Nr katalogowy:	FOREST II 10X50
Dostępność:	Wysyłamy w 24h
Symbol u dostawcy:	DO-1301

Dla tych, co wypatrywali udoskonalonych lornetek z serii Delta Optical Forest II, mamy dobrą wiadomość: wprowadziliśmy do oferty trzy lornetki o dużych, 50 mm średnicach obiektywów. To modele 8,5x50, 10x50 i 12x50!

Oczywiście, jak pozostałe modele w serii, wykorzystują w konstrukcji optycznej pryzmaty dachowe, dzięki czemu są małe i lekkie. A, że małe jest piękne, zaprojektowaliśmy je estetycznie i z dobrej jakości materiałów.

Sukces i popularność, jaką zdobyły poprzednie modele lornetek: Forest II 8x42 i 10x42, upewnił nas, że z serią trafiliśmy w potrzeby klientów. Model Forest II 8x42 zajął II miejsce w plebiscycie branżowego portalu www.optyczne.pl „Produkt Roku” 2011 w kategorii „Lornetka”. Druga nagroda to „Sowa z Rogowa” w konkursie na najlepszy wyrób prezentowany na Międzynarodowych Targach Leśnych w Rogowie w 2011 r.



Model Forest II 10x50 to lornetka o klasycznych parametrach, lubianych przez szerokie grono obserwatorów przyrody. Jej uniwersalne cechy pozwalają na wygodne obserwacje zarówno w dzień jak i w nocy. Ta lornetka to kompromis między uzyskaniem dużego powiększenia, a szerokim polem widzenia. Jednocześnie zapewnia dużą jasność powierzchniową.

W całej serii Delta Optical Forest II układ optyczny lornetek składa się z 8 elementów ustawionych w 6 grupach, a w konstrukcji zastosowaliśmy wysokiej jakości pryzmaty dachowe wykonane ze szkła BaK4 ze skorygowaną fazą, których powierzchnie odbiciowe pokryte są srebrem, co zapewnia niezwykle ostry i jasny obraz. Ponadto w modelach Forest II, wszystkie aktywne powierzchnie optyczne soczewek pokryte są wysokiej jakości wielowarstwowymi powłokami przeciwoodbiciowymi typu FMC. Dzięki nim lornetki charakteryzują się wysoką transmisją światła i neutralną kolorystyką obrazu. Dobrze wyczernione wnętrza tubusów zapobiegają pojawianiu się w obrazie niechcianych refleksów i „duszków”.

Wszystkie lornetki z serii Forest II mają płynnie poruszające się centralne pokrętło ustawiania ostrości i indywidualną korekcję dioptryczną w prawym okularze. Gumowe, regulowane muszle okularowe typu twist-up wysuwają się, pozwalając na wygodne dopasowanie okularów do indywidualnych potrzeb obserwatora. Lornetki z serii Forest II wytrzymają nawet najtrudniejsze warunki pogodowe. Ich szczelna obudowa pozwala na swobodne użytkowanie w wilgotnym terenie, a nawet w deszczu. Lornetki Forest II mogą wytrzymać zanurzenie w wodzie przez 5 min., do głębokości 1 m, a wypełnienie konstrukcji azotem zapobiega zaparowywaniu optyki wewnątrz obudowy.

Ogromnymi zaletami nowych modeli jest ich kompaktowość i mała waga. Wszystkie lornetki Forest II o obiektywach 50 mm mają te same rozmiary 165x133x60 mm i masę własną nie przekraczającą 850 g. Stanowią więc idealny kompromis pomiędzy małymi lornetkami klasy obiektywowej 42 mm, a dużo większymi i cięższymi modelami o obiektywach 56-63 mm. Dzięki dużej uniwersalności jaką daje 50 mm obiektyw, nowe modele Forest II zostały zróżnicowane pod względem powiększenia tak,

aby można było dobrać odpowiednią do własnych potrzeb wartość tego parametru.

[Jak wybrać sprzęt optyczny - Poradnik myśliwego cz. 1 - przejdź do artykułu »](#)

[Jak wybrać sprzęt optyczny - Poradnik myśliwego cz. 2 - przejdź do artykułu »](#)

Lornetka Delta Optical Forest II 8x42 otrzymała wyróżnienie „Dobry zakup” w teście wytrzymałościowym branżowego portalu www.optyczne.pl »

Test lornetki Delta Optical Forest II 10x50 w branżowym portalu www.testyoutdoorowe.wordpress.com »

SPECYFIKACJA

Symbol u dostawcy:	DO-1301
Wyposażenie:	• futerał lornetkowy • materiał do czyszczenia optyki • pasek do futerału lornetkowego • pasek lornetkowy • zakrywki obiektywowe • zakrywki okularowe
Nazwa serii lornetkowej:	Forest II
Powiększenie:	10
Średnica soczewki obiektywu:	50 mm
Materiał soczewki obiektywu:	szkło
Powłoki przeciwdrobiające soczewek:	FMC
Sprawność zmierzchowa:	22,4
Jasność względna:	25,0
Średnica źrenicy wyjściowej:	5,0 mm
Odsunięcie źrenicy wyjściowej od okularu:	20 mm
Kątowe pole widzenia:	5,4 °
Liniowe pole widzenia na 1000 m:	94 m
Regulacja ostrości:	wewnętrzna centralna
Minimalna odległość ustawiania ostrości:	4 m
Regulacja rozstawu okularów:	59-73 mm
Korekcja dioptrażu:	-/+5
Typ pryzmatu:	dachowy
Materiał pryzmatu:	szkło BaK4
Powłoki przeciwdrobiające pryzmatu:	tak
Powłoki fazowe pryzmatu dachowego:	tak
Warstwy odbiciowe pryzmatu dachowego:	metaliczne

Wodoszczelność:	tak
Wypełnienie obudowy azotem:	tak
Mocowanie do statywu:	adapter ¼"
Masa własna:	842 g
Masa z opakowaniem:	1250 g
Wymiary:	165x133x60 mm
Okres gwarancji:	60 mies.